



IZAR C IC.K4.440.X

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre acrylique, côtés blanc (.91) ou noir (.93)

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	Emergency	Urgency	Bluetooth	Track system	Weight
26,9	4000	3348	2899	440	-	M	N*	-	P*	Q*	-	7800

**Tension:** 230V

**IK code:** IK06

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 26,9 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 3348 lm

**Luminaire luminous flux:** 2899 lm

**A:** 440 mm

**Dali 1:** Non disponible

**Dali 2:** Disponible

**fonction Corridor:** Disponible sur demande

**Capteur de mouvement:** Disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Disponible

**Poids:** 7800 g

Luminaire IC.K4.440.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IC.K4.440.X IZAR C LED  
Lamps: 1 x LED D180-G5

