

POLARIS ZK PE ZK.P1.600.XY PE


Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: polyethylén opál PE

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80), nerez (.83) nebo mosaz (.84)

Závěs: samonosný vodič bílé nebo černé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 2	IK10	Bluetooth	Track systém	Weight	
48,5	3000	7216	6639	600	2000	M	-	P*	Q*	-	8700

Lucis ZK.P1.600.X PE POLARIS ZK PE LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK10

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 48,5 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 7216 lm

Světelný tok svítidla: 6639 lm

A: 600 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 8700 g

Luminaire: Lucis ZK.P1.600.X PE POLARIS ZK PE LED
Lamps: 1 x LED G6

