

POLARIS ZT PE ZT.P4.600.XY PE

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: polyethylén opál PE

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), chrom (.80), nerez (.83) nebo mosaz (.84)

Závěs: tyčový

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
55,7	4000	9168	8434	600	1000	M	-	P*	Q*	R*	-	8900

Napětí: 230V

IK kód: IK10

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 55,7 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 9168 lm

Světelný tok svítidla: 8434 lm

A: 600 mm

C: 1000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 8900 g

Lucis ZT.P4.600.X PE POLARIS ZT PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.P4.600.X PE POLARIS ZT PE LED
Lamps: 1 x LED G6

