

POLARIS ZL PE ZL1.P3.600.XY PE

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** polyethylén opál PE

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) nebo chrom (.80)

**Závěs:** lankový s transparentním kabelem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle (LED verze).



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
55,7	3000	8480	7801	600	2000	M	-	P*	Q*	R*	-	8700

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK10

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 55,7 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 8480 lm

**Světelný tok svítidla:** 7801 lm

**A:** 600 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 8700 g

Lucis ZL1.P3.600.X PE POLARIS ZL PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.P3.600.X PE POLARIS ZL PE LED  
Lamps: 1 x LED G6

