

## POLARIS ZL PE ZL1.P3.600.XY PE

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** Opalpolyethylen PE

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) oder verchromt (.80)

**Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte (LED Version).



| W    | K    | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A   | C    | DALI 2 | ☼ | ☼  | 📶  | 📄  | 👤 |      |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|------|--------|---|----|----|----|---|------|
| 55,7 | 3000 | 8480                    | 7801                       | 600 | 2000 | M      | - | P* | Q* | R* | - | 8700 |

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK10

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 55,7 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 8480 lm

**Luminaire luminous flux:** 7801 lm

**A:** 600 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 8700 g

Lucis ZL1.P3.600.X PE POLARIS ZL PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL1.P3.600.X PE POLARIS ZL PE LED  
Lamps: 1 x LED G6

