

BOWL S0.K2.B45

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: tôle en acier peint en blanc

Le premier plafonnier et luminaire mural en verre, triplexopal mat, avec fixation invisible dans l'abat-jour du luminaire permettant des compositions propres et directes de verre opale avec différents types de matériaux.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	🚶	🚶	📶	📄	👤	
15,5	4000	2506	1898	450	350	110	285	M	-	-	Q*	-	-	4900

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80F10>72000 hodin

Watt: 15,5 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 2506 lm

Luminaire luminous flux: 1898 lm

A: 450 mm

B: 350 mm

C: 110 mm

D: 285 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 4900 g

Project 1



Lucis S0.K2.B45 BOWL LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S0.K2.B45 BOWL LED
Lamps: 1 x LED G6

