

BOWL S0.K4.B45

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc

Le premier plafonnier et luminaire mural en verre, triplexopal mat, avec fixation invisible dans l'abat-jour du luminaire permettant des compositions propres et directes de verre opale avec différents types de matériaux.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	🚶	🚶	📶	📄	👤	
9,8	4000	1575	1196	450	350	110	285	M	-	-	Q*	-	-	4900

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80F10>72000 hodin

**Watt:** 9,8 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1575 lm

**Luminaire luminous flux:** 1196 lm

**A:** 450 mm

**B:** 350 mm

**C:** 110 mm

**D:** 285 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 4900 g

Project 1



**Lucis S0.K4.B45 BOWL LED / LDC (Polar)**

Luminaire: Lucis S0.K4.B45 BOWL LED  
Lamps: 1 x LED G6

