

BOWL S0.K1.B50

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

První skleněné stropní a nástěnné svítidlo, triplex opál mat, s neviditelným uchycením ve stínítku svítidla umožňující čisté a přímé kompozice opálového skla s různými druhy materiálů.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
30,3	3000	4897	3714	505	407	110	332	M	O*	P*	Q*	-	-	7300

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80F10>72000 hodin

Watt: 30,3 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 4897 lm

Světelný tok svítidla: 3714 lm

A: 505 mm

B: 407 mm

C: 110 mm

D: 332 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 7300 g

Project 2



Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Lucis S0.K1.B50 BOWL LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S0.K1.B50 BOWL LED
Lamps: 1 x LED G6

