

BOWL S0.K2.B50

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný

První skleněné stropní a nástěnné svítidlo, triplex opál mat, s neviditelným uchycením ve stínítku svítidla umožňující čisté a přímé kompozice opálového skla s různými druhy materiálů.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
30,3	4000	5009	3799	505	407	110	332	M	O*	P*	Q*	-	-	7300

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80F10>72000 hodin

**Watt:** 30,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 5009 lm

**Světelný tok svítidla:** 3799 lm

**A:** 505 mm

**B:** 407 mm

**C:** 110 mm

**D:** 332 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 7300 g

Project 2



**Lucis S0.K2.B50 BOWL LED / LDC (Polar)**

Luminaire: Lucis S0.K2.B50 BOWL LED  
Lamps: 1 x LED G6

