


OMNIA GLASS ZL1.K2.N25.XY

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre de cristal soufflé à la main avec source LED /directe, indirecte/ placée dans un boîtier métallique et protégée par des diffuseurs opalins

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73), RAL Laiton (.74), RAL Or (.71)

**Suspension:** câbles d'acier avec câble noir



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency light	Exit light	Bluetooth	Dimmer	Weight	
9,5	4000	1380	981	250	210	1790	M	-	-	Q*	R*	-	2400

Lucis ZL1.K2.N25.x OMNIA GLASS LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK06

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80F10>72000 hodin

**Watt:** 9,5 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1380 lm

**Luminaire luminous flux:** 981 lm

**A:** 250 mm

**B:** 210 mm

**C:** 1790 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Disponible sur demande

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 2400 g

Luminaire: Lucis ZL1.K2.N25.x OMNIA GLASS LED  
Lamps: 1 x LED G6

