



OMNIA GLASS ZL1.K2.N35.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: mundgeblasenes Kristallglas mit LED-Quelle (direkt, indirekt) in einem Metallgehäuse, geschützt durch einen Opaldiffusor

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL Kupfer (.72), RAL Bronze (.73), RAL Messing (.74), RAL Gold (.71)

Federung: Seilaufhängung mit schwarzem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP20	Bluetooth	Track-System	Weight	
9,5	4000	1380	981	350	295	1705	M	-	-	Q*	R*	-	3200

Lucis ZL1.K2.N35.x OMNIA GLASS LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80F10>72000 hodin

Watt: 9,5 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1380 lm

Luminaire luminous flux: 981 lm

A: 350 mm

B: 295 mm

C: 1705 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 3200 g

Luminaire: Lucis ZL1.K2.N35.x OMNIA GLASS LED
Lamps: 1 x LED G6

