


OMNIA GLASS ZL1.K2.N35.XY

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre de cristal soufflé à la main avec source LED /directe, indirecte/ placée dans un boîtier métallique et protégée par des diffuseurs opalins

Les pièces métalliques: acier laqué RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73), RAL Laiton (.74), RAL Or (.71)

Suspension: câbles d'acier avec câble noir



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Dimmer	Weight	
9,5	4000	1380	981	350	295	1705	M	-	-	Q*	R*	3200

Lucis ZL1.K2.N35.x OMNIA GLASS LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80F10>72000 hodin

Watt: 9,5 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 1380 lm

Luminaire luminous flux: 981 lm

A: 350 mm

B: 295 mm

C: 1705 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 3200 g

Luminaire: Lucis ZL1.K2.N35.x OMNIA GLASS LED
Lamps: 1 x LED G6

