ALFA ZK1.L1.115.XY

Typ: Pendelleuchte
Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt
Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61)
Federung: weißes oder schwarzes Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 2						PHASE CUT	
4	3000	352	264	115	2000	–	–	–	–	R*	–	S*	800

Spannung: 230V
IK Code: IK01
CRI: >80
LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden
Watt: 4 W
Farbtemperatur: 3000 K
Module luminous flux: 352 lm
Luminaire luminous flux: 264 lm
A: 115 mm
B: 2000 mm
Dali 2: Nicht Verfügbar
Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar
Notlichtmodul: Nicht Verfügbar
Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar
Track-System: Verfügbar auf Anfrage
Sádrokarton: Nicht Verfügbar
Phasendimmen: Verfügbar auf Anfrage
Gewicht: 800 g

Lucis ZK1.L1.115.X ALFA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK1.L1.115.X ALFA LED
Lamps: 1 x LED 4027