


PIA ZK1.L1.P150.Y

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech

Federung: transparentes Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	PHASE CUT	Weight	
4	3000	352	282	150	82	2000	-	-	-	-	-	-	R*	S*	900

Spannung: 230V

IK Code: IK01

CRI: >80

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 4 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 352 lm

Luminaire luminous flux: 282 lm

A: 150 mm

B: 82 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Nicht Verfügbar

Dali 2: Nicht Verfügbar

Korridor-Funktion: Nicht Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Phasendimmen: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 900 g

Lucis ZK1.L1.P150 PIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK1.L1.P150 PIA LED
Lamps: 1 x LED 4027

