


PIA ZK1.L1.P150.Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	CORR	☺	☺	☺	☺	PHASE CUT	👤	
4	3000	352	282	150	82	2000	-	-	-	-	-	-	-	R*	S*	900

Tension: 230V

IK code: IK01

CRI: >80

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 4 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 352 lm

Luminaire luminous flux: 282 lm

A: 150 mm

B: 82 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Non disponible

Dali 2: Non disponible

fonction Corridor: Non disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Non disponible

Track system: Disponible sur demande

Gradation de phase: Disponible sur demande

Poids: 900 g

Lucis ZK1.L1.P150 PIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK1.L1.P150 PIA LED
Lamps: 1 x LED 4027

