



FORUM ZL3.K3.O42.Y

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert

Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	☺	☒	📶	📄	🛒
23,3	3000	3052	2351	415	80	2000	-	M	-	P*	Q*	-	4600

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 23,3 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 3052 lm

Luminaire luminous flux: 2351 lm

A: 415 mm

B: 80 mm

C: 2000 mm

: Nicht Verfügbar

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Gewicht: 4600 g

Lucis ZL3.K3.O42 FORUM LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K3.O42 FORUM LED
Lamps: 1 x LED G5

