



FORUM ZL3.K4.O42.Y

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert

**Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IP20	Bluetooth	Track	Sádrokarton	Gewicht
23,3	4000	3197	2463	415	80	2000	M	-	P*	Q*	-	-	4600

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 23,3 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 3197 lm

**Luminaire luminous flux:** 2463 lm

**A:** 415 mm

**B:** 80 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 4600 g

Lucis ZL3.K4.O42 FORUM LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K4.O42 FORUM LED  
Lamps: 1 x LED G5

