



FORUM ZL3.K4.O42.Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9006 structuré

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺
23,3	4000	3197	2463	415	80	2000	-	M	-	P*	Q*	-	4600

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 23,3 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 3197 lm

Luminaire luminous flux: 2463 lm

A: 415 mm

B: 80 mm

C: 2000 mm

: Non disponible

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Poids: 4600 g

Lucis ZL3.K4.O42 FORUM LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K4.O42 FORUM LED
Lamps: 1 x LED G5

