



FORUM ZL3.K2.O50.Y

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert

Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	☺	☒	📶	📄	🛒
44,5	4000	6087	4684	500	90	2000	-	M	-	P*	Q*	-	5800

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 44,5 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 6087 lm

Luminaire luminous flux: 4684 lm

A: 500 mm

B: 90 mm

C: 2000 mm

: Nicht Verfügbar

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Gewicht: 5800 g

Lucis ZL3.K2.O50 FORUM LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K2.O50 FORUM LED
Lamps: 1 x LED G5

