


FORUM ZL3.K2.O60.Y

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9006 struktura

**Závěs:** lankový s transparentním kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺
50,8	4000	6975	5369	600	100	2000	-	M	-	P*	Q*	-	9000

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 50,8 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 6975 lm

**Světelný tok svítidla:** 5369 lm

**A:** 600 mm

**B:** 100 mm

**C:** 2000 mm

: Nedostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 9000 g

Lucis ZL3.K2.O60 FORUM LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K2.O60 FORUM LED  
Lamps: 1 x LED G5

