


CAPELLA S24.L1.R4.Y

Typ: Deckenleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech

Kombinierbar mit Metallring in Weiß, Chrom, Messing oder Edelstahl.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IP20	Bluetooth	Track-System	Weight
16,2	3000	2372	1405	280	240	210	M	O*	-	Q*	-	2900

Lucis S24.L1.R4 CAPELLA LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 16,2 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 2372 lm

Luminaire luminous flux: 1405 lm

A: 280 mm

B: 240 mm

C: 210 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2900 g

Luminaire: Lucis S24.L1.R4 CAPELLA LED
Lamps: 1 x LED G6

