


FORUM PE ZL3.K2.O50.Y PE

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** Opalpolyethylen PE

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert

**Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	IK10	IP20	Bluetooth	Track-System	Weight
44,5	4000	6087	5595	500	90	2000	-	M	-	P*	Q*	-	4200

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK10

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 44,5 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 6087 lm

**Luminaire luminous flux:** 5595 lm

**A:** 500 mm

**B:** 90 mm

**C:** 2000 mm

**:** Nicht Verfügbar

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 4200 g

Lucis ZL3.K2.O50 PE FORUM PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K2.O50 PE FORUM PE LED  
Lamps: 1 x LED G5

