


FORUM PE ZL3.K1.060.Y PE

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Opalpolyethylen PE

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9006 strukturiert

Federung: Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	IK10	IP20	Bluetooth	Track-System	Weight
50,8	3000	6658	6120	600	100	2000	-	M	-	P*	Q*	-	5300

Spannung: 230V

IK Code: IK10

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 50,8 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 6658 lm

Luminaire luminous flux: 6120 lm

A: 600 mm

B: 100 mm

C: 2000 mm

: Nicht Verfügbar

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Gewicht: 5300 g

Lucis ZL3.K1.060 PE FORUM PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K1.060 PE FORUM PE LED
Lamps: 1 x LED G5

