



FORUM PE ZL3.K2.O60.Y PE

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** polyéthylène opal PE

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9006 structuré

**Suspension:** câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK10	P*	Q*	—	—	5300
50,8	4000	6975	6411	600	100	2000	M	—	P*	Q*	—	—	5300

**Tension:** 230V

**Ballaste:** Driver

**IK code:** IK10

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 50,8 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 6975 lm

**Luminaire luminous flux:** 6411 lm

**A:** 600 mm

**B:** 100 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 5300 g

Lucis ZL3.K2.O60 PE FORUM PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL3.K2.O60 PE FORUM PE LED  
Lamps: 1 x LED G5

