



Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	☺	☺	☺	☺	☺	☺	PHASE CUT	📦
4	3000	352	282	150	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S*	700

Napětí: 230V

IK kód: IK01

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 4 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 352 lm

Světelný tok svítidla: 282 lm

A: 150 mm

B: 82 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Fázové stmívání: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 700 g

Lucis S00.L1.P150 PIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S00.L1.P150 PIA LED
Lamps: 1 x LED, 3000 K

