


PIA S00.L1.P187.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Track	PHASE CUT	Weight
6	3000	498	398	187	108	-	-	-	-	-	-	-	S*	1100

Spannung: 230V

IK Code: IK01

CRI: >80

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 6 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 498 lm

Luminaire luminous flux: 398 lm

A: 187 mm

B: 108 mm

Dali 1: Nicht Verfügbar

Dali 2: Nicht Verfügbar

Korridor-Funktion: Nicht Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Phasendimmen: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 1100 g

Lucis S00.L1.P187 PIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S00.L1.P187 PIA LED
Lamps: 1 x LED, 3000 K

