


PIA S00.L1.P187.Y

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	PHASE CUT	📖
6	3000	498	398	187	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S*	1100

Tension: 230V

IK code: IK01

CRI: >80

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 6 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 498 lm

Luminaire luminous flux: 398 lm

A: 187 mm

B: 108 mm

Dali 1: Non disponible

Dali 2: Non disponible

fonction Corridor: Non disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Non disponible

Track system: Non disponible

Gradation de phase: Disponible sur demande

Poids: 1100 g

Lucis S00.L1.P187 PIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S00.L1.P187 PIA LED
Lamps: 1 x LED, 3000 K

