



Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: Opalpolyethylen PE

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK10	IP43	Bluetooth	Emergency	Weight
50,8	3000	6658	6120	600	460	100	20	M	O*	P*	Q*	-	4100

Spannung: 230V

IK Code: IK10

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 50,8 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 6658 lm

Luminaire luminous flux: 6120 lm

A: 600 mm

B: 460 mm

C: 100 mm

D: 20 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 4100 g

Lucis PS46.K1.O60 PE FORUM PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS46.K1.O60 PE FORUM PE LED
Lamps: 1 x LED G5

