




FORUM PE PS46.K2.O60.Y PE

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: polyethylén opál PE

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | D | DALI 2 | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|----|--------|----|----|----|---|---|------|
| 50,8 | 4000 | 6975 | 6411 | 600 | 460 | 100 | 20 | M | O* | P* | Q* | - | - | 4100 |

Napětí: 230V

IK kód: IK10

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 50,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 6975 lm

Světelný tok svítidla: 6411 lm

A: 600 mm

B: 460 mm

C: 100 mm

D: 20 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 4100 g

Lucis PS46.K2.O60 PE FORUM PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS46.K2.O60 PE FORUM PE LED
Lamps: 1 x LED G5

