



## FORUM PE PS46.K2.O60.Y PE

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** Opalpolyethylen PE

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK10	IP43	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
50,8	4000	6975	6411	600	460	100	20	M	O*	P*	Q*	-	-	4100

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK10

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 50,8 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 6975 lm

**Luminaire luminous flux:** 6411 lm

**A:** 600 mm

**B:** 460 mm

**C:** 100 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Verfügbar auf Anfrage

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 4100 g

Lucis PS46.K2.O60 PE FORUM PE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS46.K2.O60 PE FORUM PE LED  
Lamps: 1 x LED G5

