


ZERO S43.K3.Z500.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IP40	Q*	—	—	4500
29	3000	3945	3078	500	430	90	20	M	O*	P*	Q*	—	—	4500

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 29 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 3945 lm

Luminaire luminous flux: 3078 lm

A: 500 mm

B: 430 mm

C: 90 mm

D: 20 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 4500 g

Lucis S43.K3.Z500 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S43.K3.Z500 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

