

ZERO S46.K4.Z600.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný výška 20 mm



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	☺	☺	☺	☺	☺	☺
29	4000	5077	3960	600	460	100	20	Project 1	L	M	N*	O*	P*	Q*	DIALux <sup>0</sup>	

Operator  
Telephone  
Fax  
e-Mail

Lucis S46.K4.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 29 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 5077 lm

**Světelný tok svítidla:** 3960 lm

**A:** 600 mm

**B:** 460 mm

**C:** 100 mm

**D:** 20 mm

**Dali 1:** Dostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Koridor funkce:** Dostupné na poptávku

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Hmotnost:** 7000 g

Luminaire: Lucis S46.K4.Z600 ZERO LED  
Lamps: 1 x LED 390/230-840 G4

