


ZERO S46.K4.Z600.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech, Körpergröße ist 20 mm



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 1	DALI 2	CORR	IK01	IK08	Bluetooth	Track-System	Weight
29	4000	5077	3960	600	460	100	20	L	M	N*	O*	P*	Q*	DIALux ⁰	7000

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Lucis S46.K4.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >80

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 29 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 5077 lm

Luminaire luminous flux: 3960 lm

A: 600 mm

B: 460 mm

C: 100 mm

D: 20 mm

Dali 1: Verfügbar

Dali 2: Verfügbar

Korridor-Funktion: Verfügbar auf Anfrage

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Gewicht: 7000 g

Luminaire: Lucis S46.K4.Z600 ZERO LED
Lamps: 1 x LED 390/230-840 G4

