


ZERO S34.K4.Z415.Y

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | D | DALI 2 | IK 10 | IK 10 | BT | U | | | Poids |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|-----|----|----|-----------|----------|----------|----|---|---|---|-------|
| 23,3 | 4000 | 3197 | 2492 | 415 | 342 | 80 | 20 | M | O* | P* | Q* | - | - | - | 4100 |

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 23,3 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 3197 lm

Luminaire luminous flux: 2492 lm

A: 415 mm

B: 342 mm

C: 80 mm

D: 20 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Disponible sur demande

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 4100 g

Lucis S34.K4.Z415 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S34.K4.Z415 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

