


ZERO S46.K2.Z600.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK10	IK15	Bluetooth	Track	Weight	
50,8	4000	6975	5435	600	460	100	20	M	O*	P*	Q*	-	-	7000

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 50,8 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 6975 lm

Luminaire luminous flux: 5435 lm

A: 600 mm

B: 460 mm

C: 100 mm

D: 20 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 7000 g

Lucis S46.K2.Z600 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S46.K2.Z600 ZERO LED
Lamps: 1 x LED G5

