


IZAR C IC.L2.150.X

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas, Seiten weiß (.91) oder schwarz (.93)

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	DALI 1	DALI 2	CORR	Handicap	Fire	Bluetooth	Track	Weight
8,9	4000	1290	1040	150	-	-	-	-	-	-	-	1200

Lucis IC.L2.150.X IZAR C LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >80

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 8,9 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1290 lm

Luminaire luminous flux: 1040 lm

A: 150 mm

Dali 1: Nicht Verfügbar

Dali 2: Nicht Verfügbar

Korridor-Funktion: Nicht Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1200 g

Luminaire: Lucis IC.L2.150.X IZAR C LED
Lamps: 1 x LED 2909

