



LEDA S24.L1.JS28.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo, typ S37.xxx jen stropní provedení

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	✱	☺	☺	☺	☺
16,2	3000	2372	1288	280	240	170	M	O*	-	Q*	-	-	-	2000

Lucis S24.L1.JS28 LEDA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 16,2 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2372 lm

Světelný tok svítidla: 1288 lm

A: 280 mm

B: 240 mm

C: 170 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 2000 g

Luminaire: Lucis S24.L1.JS28 LEDA LED
Lamps: 1 x LED G6

