



RONDO S34.K2.R550.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Tělo svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Emergency	Weight
36	4000	4659	3164	550	342	76	20	M	-	-	Q*	-	6000

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 36 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 4659 lm

**Světelný tok svítidla:** 3164 lm

**A:** 550 mm

**B:** 342 mm

**C:** 76 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 6000 g

Lucis S34.K2.R550 RONDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S34.K2.R550 RONDO LED  
Lamps: 1 x LED G5

