



## RONDO S34.K2.R550.Y

**Typ:** Decken- und Wandleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



| W  | K    | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A   | B   | C  | D  | DALI 2 | Person | Person | Bluetooth | Track | Weight |      |
|----|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|----|----|--------|--------|--------|-----------|-------|--------|------|
| 36 | 4000 | 4659                    | 3164                       | 550 | 342 | 76 | 20 | M      | -      | -      | Q*        | -     | -      | 6000 |

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK01

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 36 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 4659 lm

**Luminaire luminous flux:** 3164 lm

**A:** 550 mm

**B:** 342 mm

**C:** 76 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 6000 g

Lucis S34.K2.R550 RONDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S34.K2.R550 RONDO LED  
Lamps: 1 x LED G5

