


LEDA S37.L2.JS41.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo, typ S37.xxx jen stropní provedení

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný

Možnost kombinace s kovovým límcem v provedení bílá, chrom, mosaz a nerez.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK10	IK15	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
26,7	4000	4345	2794	415	370	235	M	O*	P*	Q*	-	4200

Lucis S37.L2.JS41 LEDA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 26,7 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 4345 lm

Světelný tok svítidla: 2794 lm

A: 415 mm

B: 370 mm

C: 235 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 4200 g

Luminaire: Lucis S37.L2.JS41 LEDA LED
Lamps: 1 x LED G6

