




FORUM S34.K3.O42.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track	Weight
23,3	3000	3052	2351	415	340	80	20	M	O*	P*	Q*	-	4000

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 23,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 3052 lm

**Světelný tok svítidla:** 2351 lm

**A:** 415 mm

**B:** 340 mm

**C:** 80 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 4000 g

Lucis S34.K3.O42 FORUM LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S34.K3.O42 FORUM LED  
Lamps: 1 x LED G5

