


FORUM S34.K3.O42.Y

**Type:** luminaire de plafond et mural

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK 08	IK 10	Bluetooth	Emergency	Weight
23,3	3000	3052	2351	415	340	80	20	M	O*	P*	Q*	-	4000

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 23,3 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3052 lm

**Luminaire luminous flux:** 2351 lm

**A:** 415 mm

**B:** 340 mm

**C:** 80 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Disponible sur demande

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 4000 g

Lucis S34.K3.O42 FORUM LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S34.K3.O42 FORUM LED  
Lamps: 1 x LED G5

