


ANANKE S24.L1.AN2.Y

Typ: nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track systém	Weight	
16,2	3000	2372	1416	270	320	150	M	O*	-	Q*	-	-	3000

Lucis S24.L1.AN2 ANANKE LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 16,2 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2372 lm

Světelný tok svítidla: 1416 lm

A: 270 mm

B: 320 mm

C: 150 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 3000 g

Luminaire: Lucis S24.L1.AN2 ANANKE LED
Lamps: 1 x LED G6

