



## ANANKE S24.L2.AN2.Y

**Typ:** nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



| W    | K    | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A   | B   | C   | DALI 2 | 0* | – | Q* | – | – | 3000 |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|--------|----|---|----|---|---|------|
| 16,2 | 4000 | 2564                   | 1570                     | 270 | 320 | 150 | M      | O* | – | Q* | – | – | 3000 |

Lucis S24.L2.AN2 ANANKE LED / LDC (Polar)

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 16,2 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 2564 lm

**Světelný tok svítidla:** 1570 lm

**A:** 270 mm

**B:** 320 mm

**C:** 150 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 3000 g

Luminaire: Lucis S24.L2.AN2 ANANKE LED  
Lamps: 1 x LED G6

