


## IZAR I I1.L1.900.XY

**Typ:** Wandleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas in Kombination mit Acrylglas weiß (.92), schwarz (.93) oder Edelstahl (.83)

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IP 20	LED	CRI >90	Weight	
30,7	3000	4047	3345	900	80	40	M	-	-	Q*	-	2000

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 30,7 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 4047 lm

**Luminaire luminous flux:** 3345 lm

**A:** 900 mm

**B:** 80 mm

**C:** 40 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 2000 g

Lucis I1.L1.900.X IZAR I LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis I1.L1.900.X IZAR I LED  
Lamps: 1 x LED G6

