



IZAR I | I1.L2.1200.XY

**Typ:** Wandleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas in Kombination mit Acrylglas weiß (.92), schwarz (.93) oder Edelstahl (.83)

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



| W  | K    | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A    | B  | C  | DALI 2 | IP 20 | LED | CRI >90 | Weight |      |
|----|------|-------------------------|----------------------------|------|----|----|--------|-------|-----|---------|--------|------|
| 42 | 4000 | 5932                    | 4913                       | 1200 | 80 | 40 | M      | -     | P*  | Q*      | -      | 2600 |

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschalgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 42 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 5932 lm

**Luminaire luminous flux:** 4913 lm

**A:** 1200 mm

**B:** 80 mm

**C:** 40 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 2600 g

Lucis I1.L2.1200.X IZAR I LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis I1.L2.1200.X IZAR I LED  
Lamps: 1 x LED G6

