


IZAR R MAX ZL4.IR.L1.1200M.91Y

- Typ:** Pendelleuchte
- Lampenschirm:** Acrylglas
- Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech
- Federung:** Seilaufhängung mit transparentem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP40	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
174	3000	23860	20765	1200	180	2000	M	-	-	Q*	-	-	36000

- Spannung:** 230V
- IK Code:** IK06
- Vorschalgerät:** Driver
- CRI:** >90
- LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden
- Watt:** 174 W
- Farbtemperatur:** 3000 K
- Module luminous flux:** 23860 lm
- Luminaire luminous flux:** 20765 lm
- A:** 1200 mm
- B:** 180 mm
- C:** 2000 mm
- Dali 2:** Verfügbar
- Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar
- Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar
- Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage
- Track-System:** Nicht Verfügbar
- Sádrokarton:** Nicht Verfügbar
- Gewicht:** 36000 g

Lucis ZL4.IR.L1.1200M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IR.L1.1200M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

