



IZAR R MAX ZL4.IR.L3.1200M.91Y

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: câbles d'acier avec câble transparent



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	Q*	Bluetooth	Track system	Weight
82	3000	11940	10391	1200	180	2000	M	-	-	Q*	-	36000

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 82 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 11940 lm

Luminaire luminous flux: 10391 lm

A: 1200 mm

B: 180 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 36000 g

Lucis ZL4.IR.L3.1200M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZL4.IR.L3.1200M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED G6

