


IZAR R MAX IR.L3.900M.91Y

Typ: lampa sufitowa

Abażurek: szkło akrylowe

Oprawa oświetleniowa: stal malowana na biało



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Track system	Weight
47	3000	6948	6048	900	180	L	M	N*	-	-	Q*	-	15700

Napięcie: 230V

IK kod: IK06

Układ zapłonowy: Driver

CRI: >80

Życie LED: L80/F10 50000 godzin

Watt: 47 W

Temperatura barwowa: 3000 K

Module luminous flux: 6948 lm

Luminaire luminous flux: 6048 lm

A: 900 mm

B: 180 mm

Dali 1: Dostępne

Dali 2: Dostępne

Koridor funkcja: Dostępne na żądanie

Czujnik ruchu: Niedostępne

Moduł awaryjny: Niedostępne

Sterowanie Bluetooth: Dostępne na żądanie

Track system: Niedostępne

Waga: 15700 g

Lucis IR.L3.900M.X IZAR R MAX LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis IR.L3.900M.X IZAR R MAX LED
Lamps: 1 x LED g5

