




CHARON PMMA S33.L2.CA3.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Tělo svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C | DALI 2 | IK06 | P* | Q* | - | - | 1900 |
|------|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|--------|------|----|----|---|---|------|
| 21,3 | 4000 | 3476 | 2512 | 375 | 330 | 135 | M | O* | P* | Q* | - | - | 1900 |

Lucis S33.L2.CA3 CHARON PMMA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 21,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3476 lm

Světelný tok svítidla: 2512 lm

A: 375 mm

B: 330 mm

C: 135 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1900 g

Luminaire: Lucis S33.L2.CA3 CHARON PMMA LED
Lamps: 1 x LED G6

